

Špecifikácia bytového domu BUDMERICE RESIDENCE

Použité stavebné materiály

- obvodové murivo: YTONG UNIVERSAL 250MM
- vnútorné nosné steny: YTONG STATIK 250MM
- vnútorné priečky: YTONG KLASIK 125MM
- strešná krytina: VALBOVÁ, BRAMAC, tmavohnedá
- okná a vchodové dvere: antracit/biela plastové , izolačné 3sklo
- kompletne ríny: farba antracit
- zateplenie fasády - kamenná vlna hr. 160 mm
- fasádna farba vápenno-cementová omietka opatrená silikátovým náterom slonovinovej farby hrúbky zrna 2

Vnútorné úpravy

- podlahy – betónové potery
- kompletne rozvody elektriny, vypínače a zásuvky biele
- kúrenie – radiátory
- vlastný plynový kotol
- kompletne rozvody vody
- steny - jemná omietka

Nebytové priestory

- vymaľované na bielo
- vstupná chodba a schodisko – svetlá dlažba
- zvončeky

Interiér bytov:

- interiér bytov bude vymaľovaný na bielo
- kompletne dokončené podlahy
- laminátové podlahy na chodbe a v izbách
- dlažba v kúpeľni a technickej miestnosti
- interiérové dvere vrátane zárubne